

# Karta techniczna

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:07

## Produkt

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Zamienne etykiety Epson C33S045542, 76 x 51 mm, 630 etykiet, rdzeń 40 mm, klej permanentny |
| Numer artykułu | C33S045542                                                                                 |
| Sprzedawane po | 1 sztuka                                                                                   |
| Jednostka      | sztuka / sztuki                                                                            |
| EAN            | 6978243071337                                                                              |
| Waga           | 432 g na sztuka                                                                            |



## Kompatybilne drukarki

|         |                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Epson   | C4000e-BK, C4000e-MK, C6000Ae, C6000Pe, C6500Ae, C6500Pe, C7500, C7500G, TM-C3400, TM-C3500 |
| Primera | LX400e, LX500e, LX600e, LX610e, LX610ePro, LX900e, LX910e, LX1000e, LX2000e                 |

## Wymiary

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Szerokość         | 76 mm       |
| Wysokość          | 51 mm       |
| Etykiet na rolkę  | 630         |
| Średnica rdzenia  | 40 mm       |
| Promień narożnika | 2 mm        |
| Kształt           | Prostokątny |

## Rolka / detekcja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Perforacja               | Nie                    |
| Nawój                    | Nawój zewnętrzny       |
| Czujnik / detekcja       | Detekcja odstępu / gap |
| Odstęp między etykietami | 3 mm                   |
| Przerwa detekcyjna       | Nie                    |
| Czarny znacznik          | Nie                    |

## Materiał i klej

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Materiał                | Papier wysokopołyskowy |
| Kolor                   | Biały                  |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny       |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                    |

## Zastosowanie i zgodność

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ( $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |
| Bez BPA                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPS                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez BPF                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez ftalanów           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 4821901000                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive paper labels                                                        |

## Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-epson-c33s045542-76-x-51-mm-630-etykiet-rdzen-40-mm-klej-permanentny>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### Kontakt

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy  
[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.