

# Karta techniczna

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-28 21:26

## Produkt

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Etykiety wysyłkowe Quicargo, 100 x 150 mm, 300 etykiet |
| Numer artykułu | Z-100-150-25-300                                       |
| Sprzedawane po | 1 sztuka                                               |
| Jednostka      | sztuka / sztuki                                        |
| Waga           | 557 g na sztuka                                        |



## Kompatybilne drukarki

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bixolon   | SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46                                                                                                      |
| Citizen   | CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621                                                                                                                                                                              |
| Godex     | EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i |
| Honeywell | E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V                                                                                                                                                                            |
| Sato      | CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT                                                                                                                                                                  |
| TSC       | DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600                                     |
| Toshiba   | B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP                                                                                                                                                                                                         |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zebra | GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Identyfikacja

|                |            |
|----------------|------------|
| Kompatybilny z | 800264-605 |
|----------------|------------|

## Wymiary

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Szerokość         | 100 mm      |
| Wysokość          | 150 mm      |
| Etykiet na rolkę  | 300         |
| Średnica rdzenia  | 25 mm       |
| Promień narożnika | 2 mm        |
| Kształt           | Prostokątny |

## Rolka / detekcja

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Perforacja               | Tak                    |
| Nawój                    | Nawój zewnętrzny       |
| Czujnik / detekcja       | Detekcja odstępu / gap |
| Odstęp między etykietami | 3 mm                   |
| Przerwa detekcyjna       | Nie                    |
| Czarny znacznik          | Nie                    |

## Materiał i klej

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Materiał                | Papier                |
| Metoda druku            | Termiczny bezpośredni |
| Kolor                   | Biały                 |
| Rodzaj kleju            | Klej permanentny      |
| Gramatura kleju         | 15 g/m <sup>2</sup>   |
| Powłoka termiczna       | TOP / powlekany       |
| Wymagana taśma barwiąca | Nie                   |

## Zastosowanie i zgodność

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zastosowania           | Etykieta wysyłkowa                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Warunki przechowywania | W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C (±2°C) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła. |
| Bez BPA                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez BPS                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez BPF                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bez ftalanów           | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Informacje regulacyjne i handlowe

|                                         |                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE | Etykiety Pro<br>Pieter Schotsmanstraat 42<br>1931 AR Egmond aan Zee<br>Niderlandy |
| Kraj pochodzenia                        | CN                                                                                |
| Kod HS                                  | 4821901000                                                                        |
| Opis celny                              | Self-adhesive paper labels                                                        |

## Strona produktu

---

<https://www.etykietypro.pl/etykiety-wysylkowe-quicargo-100-x-150-mm-300-etykiet>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



### **Kontakt**

Etykiety Pro  
Pieter Schotsmanstraat 42  
1931 AR Egmond aan Zee  
Niderlandy  
[kontakt@etykietypro.pl](mailto:kontakt@etykietypro.pl)

---

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.