

Karta techniczna

Etykiety Pro
kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:26

Produkt

Nazwa produktu	Etykiety termiczne, 76 x 51 mm, 1370 etykiet
Numer artykułu	Z-76-51-25
Sprzedawane po	1 sztuka
Jednostka	sztuka / sztuki
Waga	802 g na sztuka



Kompatybilne drukarki

Bixolon	SLP-DX220, SLP-DX223, SLP-DX420, SLP-DX423, SLP-TX220, SLP-TX223, SLP-TX420, SLP-TX423, XD3-40, XD3-43, XD5-40, XD5-43, XD5-T40, XD5-T43, XM7-20, XM7-30, XM7-40, XT2-40, XT5-40, XT5-43, XT5-46
Citizen	CL-E300, CL-E321, CL-E720, CL-S300, CL-S321, CL-S400DT, CL-S521, CL-S621, CL-S631, CL-S700, CL-S700DT, CL-S703, CL-S6621
Godex	EZ-1100PLUS, EZ-1300PLUS, EZ-2050, EZ-2150, EZ-2200, EZ-2250i, EZ-2300, EZ-2350i, EZ-6200PLUS-E, EZ-6300PLUS-E, EZ-PI1200, EZ-PI1300, G-300, G-330, G-500, G-530, RT-200, RT-200i, RT-230, RT-230i, RT-700, RT-700i, RT-730, RT-730i, RT-860i, ZX-1X00i, ZX-420, ZX-430, ZX-1200i, ZX-1300i, ZX-1600i
Honeywell	E-CLASS MK III, I-CLASS MK II, M-CLASS MK II, PC42T, PC43T, PD43, PD45, PD45S, PM42, PM43, PM45, PX4I, PX6I, PX940, PX940V
Sato	CL4NX, CL4NX Plus, CL6NX, CL6NX Plus, CT4-LX, CT4-LX DT, CT4i, CT408i DT, LM408e, LM412e, TG3, TG308, TG312, TG408, WS2, WS4, WS4 DT
TSC	DA210, DA220, DA310, DA320, ME240, ME340, ML240P, ML340P, TA210, TA310, TC200, TC210, TC300, TC310, TDP-247, TE200, TE210, TE300, TE310, TTP-243, TTP-244, TTP-245C, TTP-246M, TTP-247, TTP-334M, TTP-343C, TTP-346MT, TTP-644MT, TTP-2410MT, TX200, TX300, TX600
Toshiba	B-EP2DL, B-EP4DL, B-EV4D, B-EV4T, B-EX4D2, B-EX4T1, B-EX4T2, B-FV4D, B-FV4T, B-SA4TM, B-SA4TP

Wymiary

Szerokość	76 mm
Wysokość	51 mm
Etykiet na rolkę	1370
Średnica rdzenia	25 mm
Średnica zewnętrzna	115 mm
Promień narożnika	2 mm
Kształt	Prostokątny

Rolka / detekcja

Perforacja	Tak
Nawój	Nawój zewnętrzny
Czujnik / detekcja	Detekcja odstępu / gap
Odstęp między etykietami	3 mm
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Nie

Materiał i klej

Materiał	Papier
Metoda druku	Termiczny bezpośredni
Kolor	Biały
Rodzaj kleju	Klej permanentny
Gramatura kleju	15 g/m ²
Powłoka termiczna	TOP / powlekany
Wymagana taśma barwiąca	Nie

Zastosowanie i zgodność

Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/etykiety-termiczne-76-x-51-mm-1370-etykiet>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy
kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.