

Karta techniczna

Etykiety Pro

kontakt@etykietypro.pl

Wygenerowano dnia: 2026-09-10 23:09

Produkt

Nazwa produktu	Zamienne etykiety Zebra, 80 x 35 mm, 2000 etykiet, rdzeń 25 mm, klej permanentny
Numer artykułu	Z-80-35-25
Sprzedawane po	1 sztuka
Jednostka	sztuka / sztuki
EAN	6978243074246
Waga	853 g na sztuka



Kompatybilne drukarki

Zebra	GC420d, GC420t, GK420d, GK420t, GX420d, GX420t, GX430t, LP 2824, LP 2824-Z, LP 2844, LP 2844-Z, TLP 2824, TLP 2824-Z, TLP 2844, TLP 2844-Z, ZD200, ZD220d, ZD220t, ZD230d, ZD230t, ZD410, ZD411d, ZD420d, ZD420t, ZD421d, ZD421t, ZD500, ZD500d, ZD611d, ZD611t, ZD621d, ZD621t
-------	---

Wymiary

Szerokość	80 mm
Wysokość	35 mm
Etykiet na rolkę	2000
Średnica rdzenia	25 mm
Promień narożnika	2 mm
Kształt	Prostokątny

Rolka / detekcja

Perforacja	Tak
Nawój	Nawój zewnętrzny
Czujnik / detekcja	Detekcja odstępu / gap
Odstęp między etykietami	3 mm
Przerwa detekcyjna	Nie
Czarny znacznik	Nie

Materiał i klej

Materiał	Papier
Metoda druku	Termiczny bezpośredni
Kolor	Biały
Rodzaj kleju	Klej permanentny
Gramatura kleju	15 g/m ²
Powłoka termiczna	TOP / powlekany
Wymagana taśma barwiąca	Nie

Zastosowanie i zgodność

Warunki przechowywania	W celu zapewnienia optymalnego użytkowania i zachowania właściwości materiału przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w temperaturze 23°C (±2°C) i przy wilgotności względnej 50%. Unikać bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie UV, wysokie temperatury, wilgoć i źródła ciepła.
Bez BPA	Tak
Bez BPS	Tak
Bez BPF	Tak
Bez ftalanów	Tak

Informacje regulacyjne i handlowe

Odpowiedzialny podmiot gospodarczy w UE	Etykiety Pro Pieter Schotsmanstraat 42 1931 AR Egmond aan Zee Niderlandy
Kraj pochodzenia	CN
Kod HS	4821901000
Opis celny	Self-adhesive paper labels

Strona produktu

<https://www.etykietypro.pl/zamienne-etykiety-zebra-80-x-35-mm-2000-etykiet-rdzen-25-mm-klej-permanentny>

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć stronę produktu lub złożyć zamówienie.



Kontakt

Etykiety Pro
Pieter Schotsmanstraat 42
1931 AR Egmond aan Zee
Niderlandy
kontakt@etykietypro.pl

Ta karta techniczna jest generowana automatycznie na podstawie dostępnych danych produktu. Dokument ten nie stanowi podstawy do roszczeń.